

## ( autosafe ( autotronic

### FUHR Standflügelbeschlag für 2-flügelige Holz-Fluchttüren mit 13 mm Achsmaß nach EN 179/1125

#### Beschreibung

Die bekannte FUHR-Lösung zur Sicherung des Standflügels an zweiflügeligen Holz-Fluchttüren besteht aus einer Schließleiste mit Gegenkasten und Rundstangen, die im Türprofil laufen. Kombiniert werden kann dieser Verschluss mit den Automatik-Mehrfachverriegelungen **autosafe** 833P/PK und **autotronic** 834P/PK.

Nun wurde eine weitere Lösung für 13 mm Achsmaß entwickelt, die besonders rationell zu verarbeiten ist. Die zweiteilige Schließleiste ist ebenfalls mit einem Gegenkasten ausgestattet und besitzt darüber hinaus integrierte Treibstangen, die direkt hinter der Schließleiste laufen. Ein vormontiertes Schaltschloss sorgt für die automatische Verriegelung der Stangen nach oben und unten.

Neben der Nutzung mit den Panikverschlüssen Typ 4 ist hiermit auch die Kombination mit den neuen **DuoSecure**-Automatikverriegelungen **autosafe** 835P/PK und **autotronic** 836P/PK mit Typ 10 möglich.

#### Vorteile

Die Montage des Standflügelbeschlags erfolgt schnell und unkompliziert. Es müssen lediglich die Taschen für den Gegenkasten und die Nebenverriegelungen gefräst werden. Die Stangen müssen nicht abgelängt werden. Der Arbeitsaufwand wird somit auf ein Minimum reduziert.

#### Technische Details

- Für den Standflügel von 2-flügeligen Holz-Fluchttüren
- 13mm Achsmaß
- Rechts/links verwendbar
- 55 und 65 mm Dorn
- Standflügelverschluss U26 x 8 x 1.920 mm  
+ Anschlussverriegelung U 26 x 8 x 612 mm, um 460 mm kürzbar
- Für Türhöhen bis 2.530 mm
- Passend zu Typ 4 und 10, jeweilige Magnetauslöser separat erhältlich
- Oberfläche FUHR- Silver geschliffen
- Inklusive drei Fallenrutschen (für rechts und links nutzbar), die den Einsatz auch für stumpfe Türen ermöglichen

#### Termin

Markteinführung ca. 4. Quartal 2019

