



# FUHR Extra Long-Life-Spray

## Wartungsspray für Fenster und Türbeschläge

Ein hochwirksames, umweltfreundliches Präzisionspray mit Breitband-Eigenschaften

ohne · without  
sans · zonder  
**FCKW**  
CKW · PCB · Blei  
Cadmium



*Ideal für Wartung  
und Instandsetzung,  
sichert die volle Funktion.*

Beseitigt Schwergängigkeit bei Türschlössern und Mehrpunktverriegelungen, bei Fensterbeschlägen und Zentralverschlüssen.

- Mechanische Dreh- und Gleitteile sind schnell wieder leichtgängig
- Hervorragende Kriechwirkung
- Rost- und Korrosionsstop
- Beseitigt Öl-, Fett- und Klebstoffverkrustungen

- Verhindert Knarren und Quietschen
- Verdrängt Feuchtigkeit und schützt metallische Flächen
- Langanhaltende Schmierwirkung

Bestell-Nr. ZZ1011A  
Verpackungseinheit:  
12 Stück pro Karton

Nehmen Sie  
uns in Beschlag





## FUHR Extra Long-Life-Spray

### **D** Wartungsspray für Fenster und Türbeschläge

- Wasserabweisend
- Rostlösend
- Verschleißmindernd
- Hervorragende Kriechwirkung
- Langanhaltende Schmierung

Vor Gebrauch gut schütteln.

**Gefahrenhinweis:** Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten – Nicht rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Benutzer erhältlich. R 66: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. R 67: Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

### **GB** Maintenance Spray for Window and Door Fittings

- Repels water
  - Loosens rust
  - Reduces wear
  - Excellent penetration
  - Long term lubrication
- Shake well before use.

**Warning:** Pressurized container. Protect from sunlight and do not expose to temperatures exceeding 50 °C. Do not pierce or burn, even after use. Do not spray on a naked flame or any incandescent material. Keep away from sources of ignition – No smoking. Keep out of the reach of children. Without adequate ventilation formation of explosive mixtures may be possible. Safety data sheet available on request for professional users. R 66: Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. R 67: Vapours may cause drowsiness and dizziness.

### **F** Spray d'entretien pour ferrures de portes et de fenêtres

- Hydrofuge
  - Dérouille
  - Réduit l'usure
  - Excellente adhérence
  - Lubrifiant longue action
- Agiter avant l'emploi.

**Précautions d'emploi:** Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute source d'ignition – Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Sans une aération suffisante la formation de vapeurs explosives est possible. Fiche de sécurité technique disponible sur demande pour les utilisateurs professionnels. R 66: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. R 67: L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

### **NL** Onderhouds-spray voor raam- en deurbeslag

- waterafstotend
  - roestoplossend
  - minder slijtage
  - bijzonder goede kruipolie
  - langetijd smering
- Voor gebruik goed schudden.

**Waarschuwing:** Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50 °C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – Niet roken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij ontoereikende ventilatie kan een ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen. Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar voor beroepsmatige gebruikers. R 66: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. R 67: Dampen kunnen laperigheid en duizeligheid veroorzaken.



400 ml e 520