

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 404.212.05

Uitgegeven op: 09-09-2019



## Certificaathouder

Fuhr GmbH & Co KG  
Carl Fuhr Straße 12  
D-42579 Heiligenhaus  
T: +49 (0) 2056 5920  
E: info@fuhr.de  
I: www.fuhr.de



## Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

### meerpunts-smalslot

geleverd onder logo / merk:

### FUHR

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

**835/11.SK\*\*\* , 836/11.SK\*\*\* , 855(GL)/11.SK\*\*\* , 856/11.SK\*\*\*  
859/11.SK\*\*\* , 881(GL)/11.SK\*\*\* - 20/(U)22/(U)24**

voldoet aan klasse 3 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'H.A.J. van Dartel', written over a light blue horizontal line.

ir. H.A.J. van Dartel  
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op [www.sterrenwijzer.nl](http://www.sterrenwijzer.nl) te controleren of dit document nog geldig is.  
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

SKG-IKOB Certificatie  
Poppenbouwing 56  
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202  
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100  
info@skgikob.nl  
www.skgikob.nl

CERTIFICAAT

**1. PRODUCT**  
meerpunts-smalslot

**PRODUCTSOORT**  
meerpuntsslot

---

## 2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening: Mechanische bediening  
Uitvoering: 1 voorplaat met hoofdslot met blokschoot en div. type dagschoten +  
2 bijkomende haak met dubbele penschoten  
Systeem: zelf vergrendelend, sleutel OF krukbediend  
afsluitbaar d.m.v. 17 mm profielcilinder  
PC: 92 mm , DM: 35/40/45/50/55/65/80 mm  
Materiaal: voorplaat: RVS  
slotkasten: staal verzinkt  
Afmeting: voorplaat: 1546/2405x 20/(U)22/(U)24 mm  
slotkasten: 200xdm+18x15 / 135x40x15 mm  
Bevestiging: voorplaat: parkers Ø 4 mm door 2 wanden  
voorplaat: 4 mm OF M5 met klemplaat (Wicona)  
Geschikt voor toepassing: Deur naar binnen draaiend, Deur naar buiten draaiend, Metaal  
in metalen deuren in combi met FUHR sluitkommen OF sluitlijst

---

## 3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: M2-SKG-DE-NL\_08\_19-4

---

## 4. PRESTATIES

Een meerpunts-smalslot overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een meerpunts-smalslot wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 3 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

- het gevelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een meerpunts-smalslot wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

- de overige aspecten van het gevelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).
-